Traduction française de référence

HAAS+SOHN

Traduction automatique non officielle. Révision technique et linguistique requise.

Cette traduction n'est pas un nouveau certificat du fabricant.

La traduction suit le texte du document source. Les marques, références et valeurs techniques sont conservées.

Présentation adaptée pour éviter les textes tronqués. Les illustrations et la mise en page originales figurent dans la partie originale.

ID: pdf_29d3cb0903f8a4bf0503

SHA-256: 29d3cb0903f8a4bf0503522f6c9679fdcd89bbb277497f2716f3978c0f6ae61b

Page source 2

Texte source	Français
Úvod	Introduction
Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!	Merci beaucoup d'avoir acheté notre produit !
Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.	La description du chauffage vous fournira des informations détaillées sur sa construction, ses caractéristiques techniques et son fonctionnement. Nous vous recommandons de lire attentivement ces informations. Cela vous permettra d'éviter d'éventuelles erreurs lors de l'installation et de l'utilisation.
Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).	Les conditions détaillées d'installation et d'utilisation se trouvent dans le manuel d'utilisation général (fourni avec le produit).
Poznámky v textu	Notes dans le texte
Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané VAROVÁNÍ. Poznámky nadepsané VAROVÁNÍ Vás upozorňují na vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.	Les plus importantes sont les mentions « AVERTISSEMENT ». Ces mentions vous avertissent d'un risque grave d'endommagement du chauffage ou de blessure.
CZ	CZ
Poznámka nadepsaná Upozornění Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.	La note intitulée « Avertissement » vous avertit d'éventuels dommages à votre appareil de chauffage.
Poznámka nadepsaná Důležité Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Une note portant la mention « Important » vous signale des informations importantes pour le fonctionnement de votre appareil de chauffage.
Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Par conséquent, cette note attire votre attention sur des informations importantes pour le fonctionnement général de votre appareil de chauffage.

Page source 3

Texte source	Français
Obsah	Contenu
CZ	CZ
Obsah	Contenu
1. Technická data..... 1	1. Données techniques..... 1
1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení..... 1	1.1. Combustibles appropriés, quantités à ajouter..... 1
2. Rozměrové schéma..... 2	2. Diagramme dimensionnel..... 2
3. Seznam náhradních dílů 3	3. Liste des pièces de rechange 3
3.1. Celkový rozstřel modelu 3	3.1. Ventilation globale du modèle 3
3.2. Detail A1..... 5	3.2. Détail A1..... 5
3.3. Detail A2, A3, A4..... 6	3.3. Détail A2, A3, A4..... 6
4. Easy control 8	4. Contrôle facile 8
5. Záměna kouřového hrdla..... 9	5. Remplacement de la sortie de fumée..... 9

Page source 5

Texte source	Français
Technická data	Données techniques
1. Technická data	1. Données techniques
Dřevěná polena	bûches de bois
Dosažený tepelný výkon (100%)	Puissance thermique atteinte (100%)
6,4 kW	6,4 kW
Jmenovitý tepelný výkon	Puissance thermique nominale
6 kW	6 kW
Energetická účinnost	efficacité énergétique
81,5 %	81,5 %
Průměrná koncentrace CO při 13% O2	Concentration moyenne de CO à 13 % d'O2
875 mg/Nm3	875 mg/Nm3
698 mg/MJ	698 mg/MJ
Průměrná koncentrace prachu při 13% O2	Concentration moyenne de poussières à 13 % d'O2
14 mg/Nm3	14 mg/Nm3
11 mg/MJ	11 mg/MJ
Průměrná koncentrace NOx při 13% O2	Concentration moyenne de NOx à 13 % d'O2
132 mg/Nm3	132 mg/Nm3
100 mg/MJ	100 mg/MJ
Průměrná koncentrace OGC při 13% O2	Concentration moyenne d'OGC à 13 % d'O2
64 mg/Nm3	64 mg/Nm3
48 mg/MJ	48 mg/MJ
Hmotnostní průtok suchých spalin	Débit massique des gaz de combustion secs
5,4 g/s	5,4 g/s
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	Température moyenne des gaz de combustion après la sortie des gaz de combustion
300 °C	300 °C
Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	Tirage minimal de la cheminée au niveau du col de cheminée
12 Pa	12 Pa
1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení	1.1. Combustibles appropriés, quantités à ajouter
Palivo:	Carburant:
Max. dávka paliva pro přiložení	Dose maximale de carburant pour l'ajout

Texte source	Français
Dřevěná polena:	Bûches de bois :
1 – 2 polena (max. 1,61 kg)	1 à 2 bûches (max. 1,61 kg)
Délka polena:	Longueur du journal :
Max. 30 cm	Max. 30 cm
Ekobrikety (DIN51731):	Éco-briquettes (DIN51731) :
—	—
Uhelné brikety:	Briquettes de charbon :
—	—
Poznámka	Note
Při topení používejte pouze dřevěná polena, která byla skladována dva roky a mají zbytkovou vlhkost max. 17	Pour le chauffage, utilisez uniquement des bûches de bois stockées pendant deux ans et dont le taux d'humidité résiduelle ne dépasse pas 17 %.
%.	%.
CZ	CZ
1	1

Page source 8

Texte source	Français
Seznam náhradních dílů	Liste des pièces de rechange
Pozice	Position
Název	Nom
Množství	Montant
Číslo zboží	Numéro d'article
Celkový rozstřel modelu	Photo du modèle complet
Dvířka topeniště (komplet)/černá	Porte de foyer (ensemble)/noire
1 ks	1 pièce
0429515055300	0429515055300
A1	A1
Dvířka topeniště (komplet)/šedá	Porte de foyer (ensemble)/gris
1 ks	1 pièce
0429515057300	0429515057300
A1	A1
Táhlo ovládání (komplet)	Tige de commande (complète)
1 ks	1 pièce
0429515107665	0429515107665
A2	A2
Ovládání (komplet)/Easycontrol	Contrôle (complet)/Easycontrol
1 ks	1 pièce
A3	A3
0429515056670	0429515056670
Regulátor (komplet)	Régulateur (complet)
1 ks	1 pièce
0429617006090	0429617006090
A4	A4
Závěs dvířek topeniště (komplet)	charnière de porte de foyer (jeu)
1 ks	1 pièce
0429515107040	0429515107040
B1	B1
Lišta zavírání (komplet)/černá	Bande de fermeture (complète)/noire

Texte source	Français
1 ks	1 pièce
0429515057015	0429515057015
B2	B2
Lišta zavírání (komplet)/šedá	Bande de fermeture (ensemble)/gris
1 ks	1 pièce
0429515059015	0429515059015
B2	B2
Zábrana/černá	Barrière/noir
1 ks	1 pièce
1	1
0429415005036	0429415005036
Zábrana/šedá	Barrière/gris
1 ks	1 pièce
1	1
0429415006036	0429415006036
Popelník	Cendrier
1 ks	1 pièce
0429415005030	0429415005030
2	2
Rošt/černá	Grille/noir
1 ks	1 pièce
3	3
0429415005005	0429415005005
Rošt/šedá	Grille/gris
1 ks	1 pièce
3	3
0429415007005	0429415007005
Šamot 30x80x355	Argile réfractaire 30x80x355
2 ks	2 pièces
0429415005505	0429415005505
4	4
Šamot 30x45x155	Argile réfractaire 30x45x155

Texte source	Français
2 ks	2 pièces
5	5
0429415005506	0429415005506
Šamot 30x235x370	Argile réfractaire 30x235x370
1 ks	1 pièce
6	6
0429415005503	0429415005503
Šamot 30x235x370	Argile réfractaire 30x235x370
1 ks	1 pièce
7	7
0429415005501	0429415005501
Šamot 30x80x307	Argile réfractaire 30x80x307
2 ks	2 pièces
8	8
0429415005502	0429415005502
Šamot 30x153x340	Argile réfractaire 30x153x340
1 ks	1 pièce
9	9
0429415005507	0429415005507
Šamot 30x105x340	Argile réfractaire 30x105x340
1 ks	1 pièce
10	10
0429415005504	0429415005504
Clona — volná	Aperture — gratuit
1 ks	1 pièce
11	11
0429415005703	0429415005703
CZ	CZ
Lišta/stříbrná	Lingot/argent
2 ks	2 pièces
12	12
0429515155045	0429515155045

Texte source	Français
Lišta/černá lesklá	Bande/noir brillant
2 ks	2 pièces
12	12
0429515055045	0429515055045
Kryt boční levý/černá	Cache latéral gauche/noir
1 ks	1 pièce
13	13
0429515105080	0429515105080
Kryt boční levý/šedá	Côté gauche/gris
1 ks	1 pièce
13	13
0429515106080	0429515106080
Kryt boční pravý/černá	Cache latéral droit/noir
1 ks	1 pièce
0429515105070	0429515105070
14	14
Kryt boční pravý/šedá	Cache latéral droit/gris
1 ks	1 pièce
0429515103070	0429515103070
14	14
Víko/černá	Couvercle/noir
1 ks	1 pièce
15	15
0429515055800	0429515055800
Víko/šedá	Couvercle/gris
1 ks	1 pièce
15	15
0429515056800	0429515056800
Zadní kryt	Couverture arrière
1 ks	1 pièce
16	16
0429515006110	0429515006110

Texte source	Français
Hrdlo kouřovodu/černá	Conduit de cheminée/noir
1 ks	1 pièce
17	17
0434215005049	0434215005049
Hrdlo kouřovodu/šedá	Conduit de cheminée/gris
1 ks	1 pièce
17	17
0434215007049	0434215007049
Těsnění kouřovodu	joint d'étanchéité des gaz de combustion
1 ks	1 pièce
18	18
0429415005061	0429415005061
Záslepka kouřovodu/černá	Bouchon de conduit de fumée/noir
1 ks	1 pièce
19	19
0429415005048	0429415005048
Záslepka kouřovodu/šedá	Bouchon de conduit de fumée/gris
1 ks	1 pièce
19	19
0429415006048	0429415006048
Externí přívod vzduchu (Ø100)	Alimentation en air externe (Ø100)
1 ks	1 pièce
20	20
0088500050008	0088500050008
4	4

Page source 9

Texte source	Français
Seznam náhradních dílů	Liste des pièces de rechange
CZ	CZ
Regulátor přívodu vzduchu	Régulateur d'alimentation en air
1 ks	1 pièce
0429515055645	0429515055645
21	21
Pružina dveří	Ressort de porte
1 ks	1 pièce
22	22
0088400200005	0088400200005
Šroub M5x45 DIN 912	Vis M5x45 DIN 912
1 ks	1 pièce
23	23
0030030500455	0030030500455
3.2. Detail A1	3.2. Détail A1
Pozice	Position
Název	Nom
Množství	Montant
Číslo zboží	Numéro d'article
Detail A1	Détail A1
A1.1. +	A1.1. +
Pákový uzávěr dvířek topeniště + spoj. mat. kliky	matériau de fixation pour la serrure à levier de porte du foyer et la poignée
1 ks	1 pièce
0429515057318	0429515057318
A1.2.	A1.2.
Držák skla — set/černá	Porte-verres — ensemble/noir
1 ks	1 pièce
A1.3.	A1.3.
0429415005310	0429415005310
Držák skla — set/šedá	Porte-verres — ensemble/gris
1 ks	1 pièce

Texte source	Français
A1.3.	A1.3.
0429415006310	0429415006310
Podpěra pružiny — set	Support à ressort — ensemble
1 ks	1 pièce
0030380500166	0030380500166
A1.4.	A1.4.
5	5

Page source 10

Texte source	Français
Seznam náhradních dílů	Liste des pièces de rechange
CZ	CZ
Dvířka topeniště (litina)/černá	Porte du foyer (fonte)/noire
1 ks	1 pièce
0429515055305	0429515055305
24	24
Dvířka topeniště (litina)/šedá	Porte du foyer (fonte)/gris
1 ks	1 pièce
0429515056305	0429515056305
24	24
Těsnící šňůra skla 10x4 mm	Cordon d'étanchéité pour verre 10x4 mm
25	25
1250 mm	1250 mm
0040210040005	0040210040005
Žáruvzdorné sklo (4x438x320)	Verre résistant à la chaleur (4x438x320)
1 ks	1 pièce
26	26
0429515055306	0429515055306
Těsnící šňůra dveří 11 mm	cordon d'étanchéité de porte 11 mm
2200 mm	2200 mm
0040300110005	0040300110005
27	27
3.3. Detail A2, A3, A4	3.3. Détail A2, A3, A4
Pozice	Position
Název	Nom
Množství	Montant
Číslo zboží	Numéro d'article
Detail A2	Détail A2
Táhlo 1 — set	Tige 1 — ensemble
1 ks	1 pièce
-	-

Texte source	Français
28	28
6	6

Page source 11

Texte source	Français
Seznam náhradních dílů	Liste des pièces de rechange
CZ	CZ
7	7
Táhlo 2 — set	Tige 2 — ensemble
1 ks	1 pièce
-	-
29	29
Táhlo 3 — set	Tige 3 — ensemble
1 ks	1 pièce
-	-
30	30
Detail A3	Détail A3
Ovládání/Easycontrol	Contrôle/Easycontrol
-	-
1 ks	1 pièce
31	31
Podložka 5,3 DIN 9021	Rondelle 5.3 DIN 9021
-	-
2 ks	2 pièces
32	32
Matice M5 DIN 980V	Écrou M5 DIN 980V
2 ks	2 pièces
-	-
33	33
Detail A4	Format A4
Štítek regulátoru	Étiquette du contrôleur
1 ks	1 pièce
34	34
0429415005171	0429415005171
Regulátor	Régulateur
1 ks	1 pièce

Texte source	Français
35	35
0420915005625	0420915005625
Šroub M3x10 BN 9524	Vis M3x10 BN 9524
2 ks	2 pièces
-	-
36	36

Page source 12

Texte source	Français
Easy control	Contrôle facile
CZ	CZ
8	8
4. Easy control	4. Contrôle facile
Ovládání všech tří přívodů vzduchu - primárního, sekundárního, terciálního - pouze pomocí jednoho regulátoru.	Contrôle des trois entrées d'air (primaire, secondaire, tertiaire) à l'aide d'un seul régulateur.
1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).	1. Le régulateur est en position d'allumage (Fig. A). Les trois entrées d'air (primaire, secondaire, tertiaire) sont ouvertes.
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).	2. Réglage du régulateur Easy Control en mode chauffage (fig. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). T po ukončení procesu topení.	3. Le régulateur est en position de fermeture des entrées d'air (fig. C). Aucune entrée n'est ouverte (primaire, secondaire, tertiaire). T après la fin du processus de chauffage.
ato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz,	Cette position n'est utilisée que lorsque le poêle est hors service.
VAROVÁNÍ	AVERTISSEMENT
Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.	Pendant le processus de chauffage, les entrées d'air ne doivent pas être fermées (Fig. C) ! Dans des cas extrêmes, une explosion dans le poêle peut se produire, entraînant l'éclatement du verre, la dispersion des braises dans la pièce et un incendie.

Page source 13

Texte source	Français
Záměna kouřového hrdla	remplacement de gorge par la fumée
CZ	CZ
5. Záměna kouřového hrdla	5. Remplacement de la gorge par la fumée
Pozice	Position
Název	Nom
Množství	Montant
Číslo zboží	Numéro d'article
Záslepka víka/černá	Couvercle noir
1 ks	1 pièce
0429515052025	0429515052025
1	1
Záslepka víka/šedá	Couvercle/gris
1 ks	1 pièce
0429515054025	0429515054025
1	1
9	9

HAAS + SOHN

Herborn II

Technická dokumentace
Krbová kamna

CZ

04295156014000c

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah

1. Technická data 1
1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení 1
2. Rozměrové schéma 2
3. Seznam náhradních dílů 3
3.1. Celkový rozstřel modelu 3
3.2. Detail A1 5
3.3. Detail A2, A3, A4 6
4. Easy control 8
5. Záměna kouřového hrdla 9

1. Technická data

	Dřevěná polena	
Dosažený tepelný výkon (100%)	6,4 kW	
Jmenovitý tepelný výkon	6 kW	
Energetická účinnost	81,5 %	
Průměrná koncentrace CO při 13% O_2	875 mg/Nm^3	698 mg/MJ
Průměrná koncentrace prachu při 13% O_2	14 mg/Nm^3	11 mg/MJ
Průměrná koncentrace NOx při 13% O_2	132 mg/Nm^3	100 mg/MJ
Průměrná koncentrace OGC při 13% O_2	64 mg/Nm^3	48 mg/MJ
Hmotnostní průtok suchých spalin	5,4 g/s	
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	300 °C	
Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	12 Pa	


1.1. Vhodná paliva, množství pro přiložení


Palivo:	Max. dávka paliva pro přiložení
Dřevěná polena:	1 – 2 polena (max. 1,61 kg)
Délka polena:	Max. 30 cm
Ekobrikety (DIN51731):	—
Uhelné brikety:	—


Poznámka


Při topení používejte pouze dřevěná polena, která byla skladována dva roky a mají zbytkovou vlhkost max. 17 %.

2. Rozměrové schéma










3. Seznam náhradních dílů


3.1. Celkový rozstřel modelu



Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Celkový rozstřel modelu			
A1	Dvířka topeniště (komplet)/černá	1 ks	0429515055300
A1	Dvířka topeniště (komplet)/šedá	1 ks	0429515057300
A2	Táhlo ovládání (komplet)	1 ks	0429515107665
A3	Ovládání (komplet)/Easycontrol	1 ks	0429515056670
A4	Regulátor (komplet)	1 ks	0429617006090
B1	Závěs dvířek topeniště (komplet)	1 ks	0429515107040
B2	Lišta zavírání (komplet)/černá	1 ks	0429515057015
B2	Lišta zavírání (komplet)/šedá	1 ks	0429515059015
1	Zábrana/černá	1 ks	0429415005036
1	Zábrana/šedá	1 ks	0429415006036
2	Popelník	1 ks	0429415005030
3	Rošt/černá	1 ks	0429415005005
3	Rošt/šedá	1 ks	0429415007005
4	Šamot 30x80x355	2 ks	0429415005505
5	Šamot 30x45x155	2 ks	0429415005506
6	Šamot 30x235x370	1 ks	0429415005503
7	Šamot 30x235x370	1 ks	0429415005501
8	Šamot 30x80x307	2 ks	0429415005502
9	Šamot 30x153x340	1 ks	0429415005507
10	Šamot 30x105x340	1 ks	0429415005504
11	Clona — volná	1 ks	0429415005703
12	Lišta/stříbrná	2 ks	0429515155045
12	Lišta/černá lesklá	2 ks	0429515055045
13	Kryt boční levý/černá	1 ks	0429515105080
13	Kryt boční levý/šedá	1 ks	0429515106080
14	Kryt boční pravý/černá	1 ks	0429515105070
14	Kryt boční pravý/šedá	1 ks	0429515103070
15	Víko/černá	1 ks	0429515055800
15	Víko/šedá	1 ks	0429515056800
16	Zadní kryt	1 ks	0429515006110
17	Hrdlo kouřovodu/černá	1 ks	0434215005049
17	Hrdlo kouřovodu/šedá	1 ks	0434215007049
18	Těsnění kouřovodu	1 ks	0429415005061
19	Záslepka kouřovodu/černá	1 ks	0429415005048
19	Záslepka kouřovodu/šedá	1 ks	0429415006048
20	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008

21	Regulátor přívodu vzduchu	1 ks	0429515055645
22	Pružina dveří	1 ks	0088400200005
23	Šroub M5x45 DIN 912	1 ks	0030030500455


3.2. Detail A1



Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Detail A1			
A1.1. + A1.2.	Pákový uzávěr dvířek topeniště + spoj. mat. kliky	1 ks	0429515057318
A1.3.	Držák skla — set/černá	1 ks	0429415005310
A1.3.	Držák skla — set/šedá	1 ks	0429415006310
A1.4.	Podpěra pružiny — set	1 ks	0030380500166

24	Dvířka topeniště (litina)/černá	1 ks	0429515055305
24	Dvířka topeniště (litina)/šedá	1 ks	0429515056305
25	Těsnící šňůra skla 10x4 mm	1250 mm	0040210040005
26	Žáruvzdorné sklo (4x438x320)	1 ks	0429515055306
27	Těsnící šňůra dveří 11 mm	2200 mm	0040300110005

3.3. Detail A2, A3, A4



Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Detail A2			
28	Táhlo 1 — set	1 ks	-

29	Táhlo 2 — set	1 ks	-
30	Táhlo 3 — set	1 ks	-
Detail A3			
31	Ovládání/Easycontrol	1 ks	-
32	Podložka 5,3 DIN 9021	2 ks	-
33	Matice M5 DIN 980V	2 ks	-
Detail A4			
34	Štítek regulátoru	1 ks	0429415005171
35	Regulátor	1 ks	0420915005625
36	Šroub M3x10 BN 9524	2 ks	-


4. Easy control

Ovládání všech tří přívodů vzduchu - primárního, sekundárního, terciálního - pouze pomocí jednoho regulátoru.


1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.

VAROVÁNÍ

Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.



5. Záměna kouřového hrdla



Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
1	Záslepka víka/černá	1 ks	0429515052025
1	Záslepka víka/šedá	1 ks	0429515054025